



OAK DRAW 740

OPIS PRODUKTU:

Oak Draw 740 jest syntetycznym produktem stosowanym przy średnio i wysoko obciążeniach procesach ciągnięcia oraz tłoczenia, przeznaczonym dla metali nieżelaznych i żelaznych. Po dodaniu do wody, Oak Draw 740 tworzy przeźroczysty roztwór o wyjątkowej wytrzymałości warstewki oraz właściwościach redukujących tarcie.

ZASTOSOWANIA PRODUKTU:

Oak Draw 740 jest wykorzystywany do wyoblania, ciągnięcia, tłoczenia, profilowania rolkowego, gięcia i radełkowania metali nieżelaznych i żelaznych. Oak Draw 740 w szczególności nadaje się dla „metali miękkich”, takich jak aluminium, miedź i stopy miedzi.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI ZE STOSOWANIA:

- *Pierwszorzędna trwałość matrycy i narzędzi.*
- *Wysokiewłasności myjące prasę i oprzyrządowanie w czystości.*
- *Rozkładalny biologicznie – produkt wolny od olejów!*
- *Odpowiedni dla stopów nieżelaznych i nietypowych.*
- *Doskonała ochrona przed korozją dla powierzchni metali żelaznych.*
- *Doskonała wytrzymałość warstewki pozwalająca na maksymalne pokrycia elementu, oraz odkształcalność.*
- *Znakomite właściwości oddzielające olej „obcy”, pozwalające na zapobieganie jełczeniu roztworu i przedłużenie żywotności.*

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA:

Właściwe stężenie Oak Draw 740 dla indywidualnego procesu kształtowania plastycznego metalu różni się w zależności od typu metalu, grubości metalu, zastosowanego procesu oraz metody nakładania smaru. Zalecamy użycie refraktometru w celu kontrolowania i prowadzenia okresowego monitoringu stężenia dla celów związanych z oszczędnością oraz wydajnością.

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE:

WYGLĄD	jasny bursztynowy płyn
ZAPACH	łagodny
PH:	
10% roztworu	8,85
ROZPUSZCZALNOŚĆ	całkowita
WARSTWA POZOSTAJĄCA	płyn
CIEŻAR WŁĄŚCIWY	1,04 w 20°C
WSPÓŁCZYNNIK REFRAKTOMETRU	1,6

PRZEWÓZ I MAGAZYNOWANIE:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 do 35 °C.

OPAKOWANIE:

25, 200 litrów i luz.

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU:

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje powinny być zaczerpnięte z Karty Bezpieczeństwa Produktu.



STATOIL
Oleje i smary

Partner: Statoil Polska Sp. z o.o.
31-231 Kraków ul. Bociana 6
tel. (012) 415 70 00
fax. (012) 415 71 00
www.statoil-lubricants.com.pl